





DAS KLASSISCHE TYP 2/1060 DACHPFANNENPROFIL



Format

-  Profilhöhe - 47 mm
-  Plattenbreite - 1140 mm
-  Nutzbreite - 1060 mm
-  Zinkauflage - 275 g/m²
- Klassische Dachpfannen-Optik
- Antikapillarrille
- Leichtes Gewicht
- Schnelle Montage

Typ 2/1060 Dachpfannenprofil

Artikelnummer 50TTK

Unser klassisches Dachpfannenprofil Typ 2/1060 aus Stahl vereint die wunderschöne Optik von echten Dachpfannen mit allen Vorteilen einer Leichtmetalldacheindeckung.

Für Dachpfannenbleche ist eine **Mindestdachneigung von 7°** nötig! Es besitzt standardmäßig eine Antikapillarrille, welche eingedrungenes Wasser abfängt und in Richtung Traufe abfließen lässt.

Die Verlegung erfolgt von links nach rechts.

Mit einer Dachneigung von mindestens 10° haben Sie ebenfalls die Möglichkeit eine Vliesstoffbeschichtung auf der unteren Plattenseite anbringen zu lassen. Diese speichert die Bildung von herabtropfendem Kondenswasser!

Lieferform	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg / m ²	Zinkauflage in g / m ²	Artikelnummer
80 µm Shimoco	450-7100	0,50	5,30	275	5650TTK
60 µm Puramid					5250TTK
35 µm Mattpolyester					5150TTK
25 µm Polyester					5050TTK
Aluminium 25 µm Polyester					9070TTK
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung		0,70	2,35	-	50700LF
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyesterbeschichtung / Puramid / Shimoco		0,05	0,05	-	50700LF
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 1100g Feuchtigkeitsaufnahme pro / m ²				0,10	TTKV

QUERSCHNITTZEICHNUNG

